Specyfikacja Techniczna

Nazwa Produktu	**:**	**MoTip Cut and Drill Lubricant**
Numer artykułu	**:**	**000583**

Dostawca/Producent	**:**	**MOTIP DUPLI B.V.** **Wolfraamweg 2** **NL-8471 XC WOLVEGA** **HOLANDIA** **Numer telefonu +31 561 - 69 44 00** **Numer telefaksu +31 561 - 69 44 31**

Opis produktu
Wysokiej jakości olej do ochorny przed przegrzaniem metali w czasie cięcia i wiercenia.

Właściwości produktu
Chroni i nasmarowuje narzędzie
Redukuje wycieranie się narzędzia
Nie zawiera sylikonu
Nie powoduje korozji

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	:	500 ml
Zawartość LZO	:	Około 50 %

Stosowanie
Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową.
Najlepsza temperatura dla zastosowania od 15 do 25 stopni C.
Przed użyciem wstrząśnij aerozolem.

Przed przystąpieniem do wiercenia lub cięcia spryskaj obficie narzędzie.
Narzędzie i materiał muszą być wilgotne w czasie pracy.